


# 980 MODULES COMPLETS

## PLAQ. IVANDAL VIDEO ACT.VIEW 9BOUT.SIMP



Code : **9800205**

Modèle : **PTS-62209**

### Description

Panneau de rue anti-vandal pour les installations d'entrées vidéo à 2 fils. Comprend le module de synthèse vocale RVE-021, le module d'accessibilité RVE-022, la télécaméra TCB-475 Cette plaque dispose de 9 boutons d'appel ordonnée en 1 colonne.

### 9640022 TCB-475 Description

Module de caméra couleur pour être incorporé au panneau de rue iVANDAL. Ce module est l'élément en charge de capturer l'image de la personne qui fait l'appel. Incorpore des LED blanches pour l'éclairage de nuit. Avec la technologie ACTIVE VIEW. Des couleurs comme vous n'en avez jamais vues. Notre caméra offre une qualité incroyable, même dans des conditions de contre-jour, d'éblouissement et de brusques changements de luminosité grâce à sa fonction WDR. Il est utilisé dans les systèmes vidéo protero à 2 fils

### Panneau de rue

- Construction en acier inoxydable AISI 316L avec une épaisseur de 2,5 mm, avec des vis spéciales anti-vandalisme.
- Surface 100% plane, sans projections.
- Porte-cartes et protège-caméra et icônes d'accessibilité de 6 mm d'épaisseur.
- Protection contre les impacts et impacts jusqu'au grade IK09.
- Finition esthétique attrayante et professionnelle Fabriqué en Espagne.
- Option de personnalisation avec le nom du bâtiment / adresse / informations d'installation.
- Module d'accessibilité avec synthétiseur vocal avec 14 langues sélectionnables pour le message "porte ouverte". Cela inclut la possibilité de le faire taire.
- iACCESS optionnel. Confort et distinction pour les propriétaires et les locataires.

<b>Code</b>		<b>9800165</b>
Modele		PTS-60209
Dimensions	mm	145 x 452
Matériel		AISI 316L
└ Épaisseur	mm	2,5
Boîte encastrée compatible		9740223 CMO-210
└ Dimensions	mm	125 x 435 x 58
Nombre de boutons poussoirs		9
Étages de boutons poussoirs		9
Protection contre Impacts jusqu'au	IK	IK09
Caméra		
└ Capteur		CCD Couleur 1/3"
└ Illumination		Leds blanches
└ Angle de vision		80°H - 65°V
└ Orientation		10°
Message "Porte ouverte"		14 Langues
Indicateur d'accessibilité		4 Icones Lumineuses
└ Conformes à la réglementation		SUA-9 (CTE)
Boucle magnétique		Facultatif
iACCESS		Facultatif
Poids de l'emballage	Kg	2,29
Dimensions de l'emballage	mm	170 x 485 x 80