

968 SYSTEME DE CONCIERGE

TERMINAL CONCIERGE. MAINS LIBRES 7" IPAL

Code : **9680025**

Modèle : **COV-200**



Le moniteur 7" est facile à utiliser pour sa fonctionnalité de réception des appels du panneau, ainsi que pour la possibilité d'appeler tous les appartements du bâtiment.

Facile à utiliser, facile à installer et esthétique très élégante .

CODE		9680025
MODÈLE		COV-200
Système opératif		Android
Façade <ul style="list-style-type: none"> • Communication • Écran • Boutons • Caméra 		<ul style="list-style-type: none"> • Mains libres • 7" écran tactile capacitif • Boutons latéraux mécaniques pour les raccourcis • Caméra frontale intégrée pour les appels vidéo bidirectionnels
Fonctions d'interphone vidéo <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrez les appels manqués. • WiFi • appel vidéo bidirectionnel • Fonctions à distance • Fonction "Ne pas déranger" • Fonction "Appel Palier" • Mélodies d'appel • Autres fonctions 		<ul style="list-style-type: none"> • Oui • Oui • Appel vidéo avec concierge et / ou voisins (image vidéo autorisée avec un bouton par l'utilisateur pendant l'appel) • À partir du téléphone portable avec l'application "IPAL by ALCAD": réception d'appels audio et vidéo, ouverture de la porte à distance, surveillance, simulation de présence, etc • Oui, programmable selon le calendrier • Oui • Personnalisable via carte SD • Répertoire configuré pour un appel aux voisins assignés de l'installation. Réglez la luminosité de l'écran, le volume de la sonnerie et les appels depuis le menu
Fonctions domotiques <ul style="list-style-type: none"> • Connectivité • Accessoires RF pour le contrôle • Accessoires RF pour sécurité • Alarmes filaires • Scènes 		<ul style="list-style-type: none"> • Alarmes sans fil (RF 868 MHz), WiFi et filaire • Lumière, stores, rideaux, prises, chauffage et climatisation • Gaz, inondation, fumée, mouvement, porte / fenêtre • 4 circuits indépendants NO ou NC (avec accessoire MCO-300 non inclus) • Settings Paramètres de scène (à l'extérieur de la maison, à la maison, dormir, etc.) intégrés et personnalisables par l'utilisateur
Compression vidéo		H.264
Protocole		TCP/IP
Alimentation		PoE (permet également une alimentation 12Vdc)
Consommation	W	3,5W (veille); 6,5W (Travail)
Montage		Avec boîtier encastré (CME-020 non inclus)
Température de fonctionnement	°C	-10°C ... +55°C
Dimensions extérieures		223 x 120 x 14mm (largeur x hauteur x profondeur)
Poids de l'emballage	Kg	0.54 Kg
Dimensions de l'emballage	mm	242 x 162 x 40 mm (largeur x hauteur x profondeur)