

# 971 PLAQUES MDULAIRES

## MODULE AUDIO USOA



Code : **9710015**

Modèle : **MAG-000**

### Description

Module complet pour plaque de rue USOA. 2 fenêtres. Il comprend le module électronique EAG-000 et le vitre frontale CAG-000

Les icônes d'accessibilité lumineuses offrent une information visuelle de chacun des états de fonctionnement (appel, conversation, porte ouverte et système occupé), conformes à la réglementation d'accessibilité SUA-9 du Code Technique du Bâtiment et suivant les recommandations de la fondation ONCE (Organisation Nationale de les aveugles espagnols).

### 9770089 EAG-000 Description

Module électronique pour plaque de rue USOA. Catégorie: Pièces de rechange.

Il intègre un groupe phonique, un synthèse vocale (14 langues), indicateur handicap. Ce module n'intègre aucun bouton d'appel.

### 9770104 CAG-000 Description

Vitre frontale pour plaque de rue USOA. Catégorie: Pièces de rechange. Vitre frontale appartenant au module complet MAG-000

USOA est la plaque de rue Alcad avec un profil continu et une composition modulaire. Il se compose de chassis de différentes tailles et avec différents nombres de fenêtres où sont installés les différents modules : module principal audio ou vidéo, modules boutons poussoirs, module iaccess, porte-cartes...etc. Il existe deux tailles de module: P et G. Les modules G occupent 2 fenêtres de chassis et les modules P occupent une seule fenêtre.

Sa modularité permet une totale liberté de choix pour la création de compositions et, en même temps, facilite l'intégration de toutes les technologies dans le même équipement et avec la même esthétique.

Code		9710014	9710015	9710016
Modèle		MAG-011	MAG-000	MAG-021
Connexion		2 Fils		
Nombre de fenêtres		2		
Façade <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériaux</li> <li>• Couleur</li> <li>• Épaisseur</li> </ul>	mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verre trempé               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanc</li> <li>• 3mm</li> </ul> </li> </ul>		
Nombre de boutons poussoirs tactiles		1 Bouton poussoir (Droite)	Aucun Bouton poussoir	2 Boutons poussoirs (Gauche/droite)
Alimentation		DC 12.5-18V		
Message "Porte ouverte"		14 Langues		
Indicateur d'accessibilité <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformes à la réglementation</li> </ul>		4 Icones Lumineuses SUA-9 (CTE)		
Température de fonctionnement	°C	-10°C ... +55°C		
Poids de l'emballage	Kg	0.31	0.30	0.31
Dimensions de l'emballage	mm	115 x 105 x 65 mm		