

# 973 ACCESSOIRES

---

DERIVATEUR SWITCH 8 SORTIES SYSTEM IPAL

Code : **9730101**

Modèle : **DIV-308**



Code	<b>9730101</b>
Modèle	<b>DIV-308</b>
Norme réseau	IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE802.3z IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Port	8 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
	Port fibre SFP 2 gigabits
	1 port console
PoE	8 ports RJ45 10/100/1000Mbps prenant en charge l'alimentation PoE+
	Total max 150W
	Port unique max 30W
Indicateur	10 Link/Act LED Indicateur
	8 POE LED Indicateur
	1 Power LED Indicateur
	1 SYS LED Indicateur
Performance	Mode de transfert: store-and-forward
	Bande passante: 20Gbps
	Taux de transfert de paquets : 14,88 Mpps
	Prise en charge de la table d'adresses MAC 8K
La puissance d'entrée	100-240V/50-60Hz
Environnement	Température de fonctionnement: 0°~40°C Température de stockage: -40~70°C
	Humidité de fonctionnement: 10%~ 90%, sans condensation Humidité de stockage: 5%~ 95%, sans condensation
Dimension (L×W×H)	285mm×180mm×44mm