

972 KITS VIDEO PORTER ELECTRONIQUES

KIT ENARA 4,3" 1 BOUT ACTIVE VIEW USOA

Code : **9720169**

Modèle : **KVS-55121**



Les kits de vidéoportier ALCAD comprennent tout le matériel nécessaire pour effectuer l'installation, à l'exception du câble. Incluant la plaque de rue pour le bâtiment avec caméra vidéo, chargeur et moniteur pour l'intérieur. L'installation peut être complétée avec des accessoires, tels que des visières ou des cadres de cadre, et avec différentes extensions, comme une seconde plaque ou des moniteurs et des téléphones supplémentaires.

| Code | | 9720169 |
|---|----|---|
| Modèle | | KVS-55121 |
| Connexion | | 2 Fils |
| Alimentation | | Par Bus á 2 fils (12'5...18 Vdc) |
| PLAQUE DE RUE | | |
| Nombre de fenêtres | | 2 |
| Façade • Matériaux • Couleur • Épaisseur | mm | <ul style="list-style-type: none"> • Verre trempé <ul style="list-style-type: none"> • Blanc • 3mm |
| Nombre de boutons poussoirs tactiles | | 1 Bouton poussoir (Droite) |
| Caméra • Capteur • Illumination • Angle de vision | | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" WDR CMOS ACTIVE VIEW <ul style="list-style-type: none"> • Leds blanches • D: 170° |
| Message "Porte ouverte" | | 14 Langues |
| Indicateur d'accessibilité • Conformes à la réglementation | | 4 Icones Lumineuses SUA-9 (CTE) |
| Température de fonctionnement | °C | -10°C ,, +55°C |
| Poids de l'emballage | Kg | 0.32 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 115 x 105 x 65 mm |
| MONITEUR ENARA | | |
| Écran | | 4,3" Couleur TFT |
| Menu à l'écran | | Oui |
| Communication | | Mains libres |
| Régulation du volume d'appel | | Ne pas déranger ; 0-8 |
| Boutons-poussoirs pour fonctions auxiliaires | | 1 |
| Capture photo / vidéo | | Oui / Oui |
| WiFi | | Non |
| Consommée (mA) | | 40mA (au repos) 375mA (actif) |
| Température de fonctionnement | | +5... +55 °C |
| Connectiques | | Bornes enfichables |
| Dérivateur et charge interne | | Oui, configurable par micro-interrupteurs |
| Montage | | En Saillie |
| Dimensions | | 120mm X 168mm X 26mm |