

972 KITS VIDEO PORTER ELECTRONIQUES

KIT ENARA 4,3" 1 BOUT ACTIVE VIEW USOA

Code : **9720169**

Modèle : **KVS-55121**



Les kits de vidéoportier ALCAD comprennent tout le matériel nécessaire pour effectuer l'installation, à l'exception du câble. Incluant la plaque de rue pour le bâtiment avec caméra vidéo, chargeur et moniteur pour l'intérieur. L'installation peut être complétée avec des accessoires, tels que des visières ou des cadres de cadre, et avec différentes extensions, comme une seconde plaque ou des moniteurs et des téléphones supplémentaires.

Code		9720169
Modèle		KVS-55121
Connexion		2 Fils
Alimentation		Par Bus á 2 fils (12'5...18 Vdc)
PLAQUE DE RUE		
Nombre de fenêtres		2
Façade • Matériaux • Couleur • Épaisseur	mm	<ul style="list-style-type: none"> • Verre trempé <ul style="list-style-type: none"> • Blanc • 3mm
Nombre de boutons poussoirs tactiles		1 Bouton poussoir (Droite)
Caméra • Capteur • Illumination • Angle de vision		<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" WDR CMOS ACTIVE VIEW <ul style="list-style-type: none"> • Leds blanches • D: 170°
Message "Porte ouverte"		14 Langues
Indicateur d'accessibilité • Conformes à la réglementation		4 Icones Lumineuses SUA-9 (CTE)
Température de fonctionnement	°C	-10°C ,, +55°C
Poids de l'emballage	Kg	0.32
Dimensions de l'emballage	mm	115 x 105 x 65 mm
MONITEUR ENARA		
Écran		4,3" Couleur TFT
Menu à l'écran		Oui
Communication		Mains libres
Régulation du volume d'appel		Ne pas déranger ; 0-8
Boutons-poussoirs pour fonctions auxiliaires		1
Capture photo / vidéo		Oui / Oui
WiFi		Non
Consommée (mA)		40mA (au repos) 375mA (actif)
Température de fonctionnement		+5... +55 °C
Connectiques		Bornes enfichables
Dérivateur et charge interne		Oui, configurable par micro-interrupteurs
Montage		En Saillie
Dimensions		120mm X 168mm X 26mm