

951 DOMOTIQUE

MODULATEUR NUMERIQUE HDMI ET USB DVB-T/C



Code : **9510073**

Modèle : **DMH-541**

Description

Modulateur numérique conçu pour générer une chaîne de télévision numérique terrestre en DVB-T ou DVB C à partir d'un signal HDMI ou d'un fichier sur une clé USB. Configurable à l'aide du clavier et de l'écran intégrés.

Applications

Module le signal audio et vidéo d'une source vidéo : récepteur satellite, lecteur Blu ray, DVD, caméra de vidéosurveillance ou fichier sur clé USB afin de distribuer le signal dans toute l'installation.

Caractéristiques

Il dispose de connecteurs d'entrée et de passage HDMI. Compatible avec les résolutions SD et HD, le signal UHD passe entre l'entrée et le passage HDMI. Programmes encodés en MPEG 2 ou MPEG-4 AVC H.264. Audio encodé en MPEG 1 Layer III, AC3, DTS ou AAC. Connecteur de sortie de type F. Le canal de sortie et le reste des paramètres sont programmables via le clavier intégré.

CODE		9510073
MODÈLE		DMH-541
Entrée HDMI		
Encodage de vidéo		H.264 / MPEG-2
Interface de vidéo		HDMI 2.2
Résolution de vidéo		576p / 720p / 1080p
Bit rate de vidéo	Mbp/s	5..30
Encodage d'audio		MPEG / AC3 / DTS / AAC
Sortie RF		
Gamme de fréquences	MHz	170..230 / 470..862
MER	dB	> 36
Niveau de sortie	dB μ V	70..100
Sortie de passage	MHz	5..2.200
	dB	\leq 2
DVB-T		
Modulation		QPSK / 16QAM / 64QAM
FEC		1/2 - 2/3 - 3/4 - 5/6 - 7/8
Intervalle de garde		1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32
Mode		2K / 8K
Largeur de bande	MHz	6 / 7 / 8
DVB-C		
Modulation		16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM
Général		
Alimentation	Vdc	15 (Alimentation externe)
Tension du secteur	Vac	100-240 50/60Hz
Consommation	W	4,8 Max 3,5 Mode économie d'énergie
Dimensions	mm	193x109x39
Température de fonctionnement	C°	0..45