

943

CAMÉRA AI DOME POE IP66



Code : **9430123**

Modèle : **CMA-100**

La description:

La solution de reconnaissance faciale d'ALCAD pour la localisation de personnes en temps réel offre une grande précision grâce à sa technologie avancée d'intelligence artificielle, de comparaison de visages, de recherche intelligente, de recherche d'images de visages et de gestion de base de données de visages.

Avec cela, vous obtenez non seulement un système de localisation en temps réel, mais vous obtenez également un système d'errance non intrusif qui empêche les patients de s'échapper des installations.

CÓDIGO-CODE-CODE	9430123
MODELO-MODEL-MODÈLE	CMA-100
Video Compression	H.265/H.264
Resolution	2MP 1920(H)×1080(V)
Image Sensor	1/2.7" Progressive CMOS
Min. Illumination	Color 0.02lux @ F1.2(AGC ON)
Shutter	1/5 ~ 1/20000s
Slow shutter	Support
Lens	2.7 ~ 13.5 mm
F No.	F1.6±5%
Day & Night	IR cut filter with auto switch
WDR	Digital WDR
Video bit rate	128Kbps ~ 8Mbps
Dual Stream	Main, Moblie
Frame Rate	Mainstream(1-30fps optional) 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) Substeam VGA(640x480), QVGA (320x240)
Image Settings:	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast, Hue, Sharpness adjustable
BLC	Support
Privacy Mask	Support
Protocols	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,
System Compatibility	ONVIF(Profile S, Profile G)
Interface	RJ45 10M / 100M Ethernet interface x1
Led &IR Range	40 pcs Up to 40m
Video Output:	no
Water Proof	IP 66
Power Supply	DC 12V/POE
Consumption	≤6W
Storage Temperature	-30~+60°C
Operating Temperature	-30~+55°C