

941 CAPTEURS

POIRE D'APPEL IP67 DIN8



Code : **9415054**

Modèle : **LLC-750**

Poire d'appel avec connecteur mâle DIN-8 pour connexion à la base murale LLC-80x et LLC-90x. Elle est dotée d'un bouton d'appel infirmier rouge avec braille, d'un indicateur LED rouge rassurant et d'un indicateur LED jaune pour la notification de l'état de la connexion. Sa forme ergonomique permet au patient d'appeler confortablement l'infirmière.

Facile à nettoyer et à connecter. Il peut être immergé dans un produit désinfectant grâce à son haut degré de protection, IP 67.

CODIGO-CODE-CODE	9415054	9415016	9415020
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-750	LLC-751	LLC-752
BOTONES BUTTONS BOUTONS	LLC-750/751/752: Llamada de enfermera/ Nurse call/ Bouton d'appel LLC-751/752: Control de luces / lights control / contrôle de la lumière LLC-752: Control de persiana / Blind control / Contrôle des volets roulants		
LUCES LIGHTS VOYANTS	3		
ALIMENTACION POWER SUPPLY ALIMENTATION	24Vdc		
CONSUMO CONSUMPTION CONSOMMATION	2 – 6mA		
TENSION CONTROL DE LUCES LIGHT CONTROL POWER SUPPLY CONSOMMATION	24Vdc		
LONGITUD DEL CABLE CABLE LENGTH LONGUEUR DU CORDON	2 m		
INDICE DE PROTECCION PROTECTION INDEX INDICE DE PROTECTION	IP67		
DIM.	120 x 60 x 25mm		
PESO WEIGHT POIDS	20gr		
CONECTOR CONNECTOR CONNECTEUR	DIN8 (Macho/Male/Mâle)		