

980

MODULES COMPLETS

PLAQUE ALOI AUDIO ET VIDEO 8 BOUT.SIMPLE



Code : **9800234**

Modèle : **PTS-63208**

Description

Plaque de rue anti-vandalisme pour installations d'interphone vidéo à 2 fils. Il comprend le module principal EVG-000, le même que celui utilisé par la plaque de rue USOA. Cette plaque dispose de 8 boutons d'appel ordonné en 1 colonne.

Panneau de rue

- Construction en acier inoxydable AISI 316L avec une épaisseur de 2,5 mm, avec des vis spéciales anti-vandalisme.
- Surface 100% plane, sans projections.
- Porte-cartes et protège-caméra et icônes d'accessibilité de 6 mm d'épaisseur.
- Protection contre les impacts et impacts jusqu'au grade IK09.
- Protection IP55 contre les infiltrations de poussière et contre les jets d'eau à basse pression de toutes les directions.
- Finition esthétique attrayante et professionnelle Fabriqué en Espagne.
- Module d'accessibilité avec synthétiseur vocal avec 14 langues sélectionnables pour le message "porte ouverte". Cela inclut la possibilité de le faire taire.
- iACCESS et Vigik ® facultative. Confort et distinction pour les propriétaires et les locataires.
- Eclairage automatique des porte-cartes dans l'obscurité (avec capteur LDR)
- Caméra avec système anti-buée, qui s'active automatiquement grâce à ses capteurs d'humidité et de température.
- Plus de puissance audio grâce à ses deux haut-parleurs.

CODE		9800234
MODÈLE		PTS-63208
Dimensions	mm	145 x 356
Matériel		AISI 316L
• Épaisseur	mm	2,5
Boîte encastrée compatible		9740247 CMO-608
• Dimensions	mm	125 x 339 x 50
Nombre de boutons poussoirs		8
Étages de boutons poussoirs		8
Protection contre Impacts jusqu'au	IK	IK09
Caméra		
• Capteur		1/3" WDR CMOS ACTIVE VIEW
• Illumination		LED blanches
• Angle de vision		D:170° (Grand angle)
Message "Porte ouverte"		14 Langues
Indicateur d'accessibilité		4 Icones Lumineuses
• Conformes à la réglementation		SUA-9 (CTE)
iACCESS		Facultatif
Poids de l'emballage	Kg	1,84
Dimensions de l'emballage	mm	170 x 485 x 80