

980 MODULES COMPLETS

PLAQUE ALOI AUDIO ET VIDEO 1 BOUT.DOUBLE



Code : **9800237**

Modèle : **PTD-63201**

Description

Plaque de rue anti-vandalisme pour installations d'interphone vidéo à 2 fils. Il comprend le module principal EVG-000, le même que celui utilisé par la plaque de rue USOA. Cette plaque dispose de 2 boutons d'appel ordonné en 2 colonnes.

Panneau de rue

- Construction en acier inoxydable AISI 316L avec une épaisseur de 2,5 mm, avec des vis spéciales anti-vandalisme.
- Surface 100% plane, sans projections.
- Porte-cartes et protège-caméra et icônes d'accessibilité de 6 mm d'épaisseur.
- Protection contre les impacts et impacts jusqu'au grade IK09.
- Protection IP55 contre les infiltrations de poussière et contre les jets d'eau à basse pression de toutes les directions.
- Finition esthétique attrayante et professionnelle Fabriqué en Espagne.
- Module d'accessibilité avec synthétiseur vocal avec 14 langues sélectionnables pour le message "porte ouverte". Cela inclut la possibilité de le faire taire.
- iACCESS et Vigik ® facultative. Confort et distinction pour les propriétaires et les locataires.
- Eclairage automatique des porte-cartes dans l'obscurité (avec capteur LDR)
- Caméra avec système anti-buée, qui s'active automatiquement grâce à ses capteurs d'humidité et de température.
- Plus de puissance audio grâce à ses deux haut-parleurs.

| CODE | | 9800237 |
|------------------------------------|----|---------------------------|
| MODÈLE | | PTD-63201 |
| Dimensions | mm | 145 x 212 |
| Matériel | | AISI 316L |
| • Épaisseur | mm | 2,5 |
| Boîte encastrée compatible | | 9740244 CMO-602 |
| • Dimensions | mm | 125 x 195 x 50 |
| Nombre de boutons poussoirs | | 2 |
| Étages de boutons poussoirs | | 1 |
| Protection contre Impacts jusqu'au | IK | IK09 |
| Caméra | | |
| • Capteur | | 1/3" WDR CMOS ACTIVE VIEW |
| • Illumination | | LED blanches |
| • Angle de vision | | D:170° (Grand angle) |
| Message "Porte ouverte" | | 14 Langues |
| Indicateur d'accessibilité | | 4 Icones Lumineuses |
| • Conformes à la réglementation | | SUA-9 (CTE) |
| iACCESS | | Facultatif |
| Poids de l'emballage | Kg | 1,18 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 170 x 340 x 80 |