980 MODULES COMPLETS

PLAQUE ALOI AUDIO ET VIDEO 7 BOUT.DOBLES



Code : **9800243**

Modèle : **PTD-63207**

Description
Plaque de rue anti-vandalisme pour installations d'interphone vidéo à 2 fils. Il comprend le module principal EVG-000, le même que celui utilisé par la plaque de rue USOA. Cette plaque dispose de 14 boutons d'appel ordonnée en 2 colonnes.

Panneau de rue

- Construction en acier inoxydable AISI 316L avec une épaisseur de 2,5 mm, avec des vis spéciales anti-vandalisme.
- Surface 100% plane, sans projections.
- Porte-cartes et protège-caméra et icônes d'accessibilité de 6 mm d'épaisseur.
- Protection contre les impacts et impacts jusqu'au grade IK09.
- Protection IP55 contre les infiltrations de poussière et contre les jets d'eau à basse pression de toutes les directions.
- Finition esthétique attrayante et professionnelle Fabriqué en Espagne.
- Module d'accessibilité avec synthétiseur vocal avec 14 langues sélectionnables pour le message "porte ouverte". Cela inclut la possibilité de le faire taire.
- iACCESS et Vigik ® facultative. Confort et distinction pour les propriétaires et les locataires.
- Eclairage automatique des porte-cartes dans l'obscurité (avec capteur LDR)
- Caméra avec système anti-buée, qui s'active automatiquement grâce à ses capteurs d'humidité et de température.
- Plus de puissance audio grâce à ses deux haut-parleurs.

CODE		9800243
MODÈLE		**PTD-63207**
Dimenssions	mm	145 x 356
Matériel • Épaisseur	 mm	AISI 316L 2,5
Boîte encastrée compatible • Dimenssions	 mm	9740247 CMO-608 125 x 339 x 50
Nombre de boutons poussoirs		14
Étages de boutons poussoirs		7
Protection contre Impacts jusqu'au	IK	IK09
Caméra • Capteur • Illumination • Angle de vision		 1/3" WDR CMOS ACTIVE VIEW LED blanches D:170° (Grand angle)
Message "Porte ouverte"		14 Langues
Indicateur d'accessibilité • Conformes à la réglamentation		4 Icones Lumineuses SUA-9 (CTE)
iACCESS		Facultatif
Poids de l'emballage	Kg	1,84
Dimenssions de l'emballage	mm	170 x 485 x 80