

# 963 MONITEURS DE VIDEOPORTER

## MONITEUR 7" IPAL BLANC

Code : **9630090**

Modèle : **MVC-231**



### Description

Son nouveau design neutre et minimaliste se combine parfaitement avec tout type de décoration de votre maison, des plus classiques aux plus avant-gardistes. La technologie capacitive moderne utilisée pour les boutons-poussoirs tactiles garantit un fonctionnement fiable et durable, et en l'absence de contacts électriques ou de pièces mobiles, l'accumulation de saleté qui affecte le fonctionnement des boutons-poussoirs traditionnels est évitée. Le moniteur MVC-231 a une fonction très utile pour que personne ne puisse interrompre son temps de repos: la fonction "Ne pas déranger". Son grand écran plat de 7" vous permet d'identifier la personne qui effectue l'appel avec une clarté et une sécurité totales.

CODE		9630090
MODÈLE		MVC-231
Système opératif		Linux
Façade <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communication</li> <li>• Écran</li> <li>• Boutons</li> <li>• Caméra</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mains libres</li> <li>• 7" écran tactile capacitif</li> <li>• Boutons tactiles pour les raccourcis</li> <li>• Caméra frontale intégrée pour les appels vidéo bidirectionnels</li> </ul>
Fonctions d'interphone vidéo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrez les appels manqués.</li> <li>• WiFi</li> <li>• appel vidéo bidirectionnel</li> <li>• Fonctions à distance</li> <li>• Fonction "Ne pas déranger"</li> <li>• Fonction "Appel Palier"</li> <li>• Mélodies d'appel</li> <li>• Autres fonctions</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> <li>• Non</li> <li>• Non</li> <li>• Non</li> <li>• Oui</li> <li>• Oui</li> <li>• 5</li> <li>• Répertoire configuré pour un appel aux voisins assignés de l'installation. Réglez la luminosité de l'écran, le volume de la sonnerie et les appels depuis le menu</li> </ul>
Compression vidéo		H.264
Protocole		TCP/IP
Alimentation		PoE (permet également une alimentation 12Vdc)
Consommation	W	3,5W (veille); 6,5W (Travail)
Montage		Avec boîtier encastré (CME-020 non inclus)
Température de fonctionnement	°C	-10°C ... +55°C
Dimensions extérieures		220 x 145 x 21mm (largeur x hauteur x profondeur)
Poids de l'emballage	Kg	0.54 Kg
Dimensions de l'emballage	mm	242 x 162 x 40 mm (largeur x hauteur x profondeur)