

# 904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

## AMPLIFICATEUR UHF-BV-BIV-BIII/DAB LTE700

Code : **9049904**

Modèle : **CA-461**

### Description

Amplificateurs de tête de réseau à large bande avec quatre entrées.

Construits sur un châssis compact, ils sont capables de fournir un signal à un grand nombre de prises.

### Applications

Conçu pour les installations TV analogiques et numériques terrestres dans les réseaux collectives de taille moyenne ou les installations individuelles. Ils sont utilisés comme amplificateur de tête de l'installation.

### Caractéristiques

Fabriqué en plastique ABS, avec un châssis zamak interne qui offre un blindage maximal. Connecteurs de type F qui permettent une connexion avec un minimum de désadaptation et un blindage élevé. Bloc d'alimentation isolé du reste du circuit haute fréquence, conforme à toutes les normes de sécurité



CÓDIGO-CODE-CODE		9049904			
MODELO-MODEL-MODELE		CA-461			
Número de entradas Number of inputs Numero ingressi		4			
Rango de frecuencia Frequency range Range di frequenza	Band	BIII/DAB	BIV	BV	UHF
	MHz	160-260	470-F1 <sup>(1)</sup>	F2-694 <sup>(1)</sup>	470-694
Ganancia Gain Guadagno	dB ±TOL	35±1,5			
Regulación de ganancia Adjustable gain range Rango di guadagno regolabile	dB	20	16		
Nivel de salida Output level Livello di uscita	dB $\mu$ V	114 (DIN45004B) 111 (IMD3 -66dB) AM-TV 123,5 (IMD3 -35dB) DVB-T 104 (IMD2 -60dB)			
Figura de ruido Noise figure Figura di rumore	dB ±TOL	4±1,5	8±1,5		
Pérdidas de retorno Return losses Perdite di ritorno	dB	≥10			
Tensión de salida Output voltage Tensione di uscita	Vdc	12			
	mA	50 <sub>AUTO</sub>			
Tensión de red Mains voltage Tensione di rete	Vac	230±15% 50/60Hz			
	W	4			
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Temperatura di funzionamento	°C	-10.. +65			
Índice de protección Protection index Indice di protezione		IP20			