

9720156 KVS-31121

PLATINE DE RUE

Spécifications	
Caméra couleur	1/3" couleur CCD; 1.5lux; Angle 62~90°
Connectique	2 fils (non polarisés)
Puissance consommée	≤0.7W (au repos) ; ≤6W (au travail)
Temps de l'appel	90s
Temps de conversation	60s
Communication	Mains libres
Gâche	Tension de travail: Dc12V
	Résistance de la gâche Courant de maintien de la gâche: ≤150mA
Température ambiante	-30~+70°C
Montage	En saillie
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	106.9mm x 157mm x 36.3mm

MONITEUR

Spécifications	
Écran	7" couleur TFT LCD
Mémoire de capture d'images	Auto-capture: 20 groupes (3 captures/groupe)
	Capture manuelle: 50 captures
Alimentation	Alimentation rail DIN Dc18V/ 1.5A
Puissance consommée	≤5W(repos); ≤15W(au travail)
Sonneries d'appel	9 mélodies
Communication	Mains libres
Type de câble et distance	Câble vers la platine de rue: 2 fils (sans polarité; 1 mm ² jusqu'à 50 mètres)
Temps de l'appel	Appel depuis la platine de rue: 90s
Temps de conversation	60s
Température ambiante	-10°C~+55°C
Montage	En saillie
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	208mm x 138mm x 25mm