


# 900 ANTENNES TERRESTRES

## ANTENNE UHF NEO, CANAUX 21/48, G = 16 DB



Code : **9000189**

Modèle : **NEO-047**

Antenne avec la meilleure réception des canaux TNT et à gain élevé (16 dBi). Conçue pour couvrir la bande UHF jusqu'à 694 MHz. Pas de filtres de rejet LTE intégrés. Facile à monter et à régler, garantissant une robustesse maximale et la plus grande sécurité pendant l'installation. D'une conception élégante qui reflète à la perfection les excellentes qualités électriques et mécaniques de l'antenne.

### Applications

Installations de télévision terrestre, numérique et analogique, de type collectif ou individuel, où un gain et directivité élevés sont nécessaires, et où le rejet des bandes LTE700 et LTE800 n'est pas nécessaire ou se fait avec un filtre extérieur. Les réflecteurs évitent l'interférence produite par les signaux reçus de l'arrière de l'antenne.

### Caractéristiques

Fabriquée en aluminium, plastique résistant aux intempéries et acier galvanisé. Symétriseur avec connecteur F protégé à l'intérieur d'une boîte étanche à l'eau (IP55). Aucun outillage requis pour l'installation. Fournie en emballage unitaire.

CÓDIGO-CODE-CODE		9000200	9000189
MODELO-MODEL-MODELE		NEO-042	NEO-047
Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences	MHz	470 -694	
Canales Channels Canaux		21-48	
Ganancia Gain Gain	dBi	16	
Rechazo LTE700 LTE700 rejection Rejet LTE700	dB	40	10
Relación delante/detrás Front/back ratio Rapport avant/arriere	dB	30	
Impedancia Impedance Impédance	$\Omega$	75	
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB	$\geq 10$	
Polarización Polarity Polarisation		HOR /VER	
Ángulo de apertura Beam width Angle d'ouverture	$^{\circ}$ H	48	
	$^{\circ}$ V	58	
Longitud Lenght Longueur	mm	800	
Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent	N	H	105
		V	92
Índice de protección Protection index Indice de protection		IP 53	

