



| CODE                          |              | 9040130   |              |
|-------------------------------|--------------|---|--------------|
| MODELE                        |              | AI-231  |              |
| Sorties                       |              | 2   |              |
| Gamme de fréquences           | Band         | Return  | VHF/BS/UHF   |
|                               | MHz          | 5-30  | 47-862       |
| Gain                          | dB $\pm$ TOL | -4.5 $\pm$ 0.5  | 28 $\pm$ 1.0 |
| Ondulation dans la bande      | dB           | $\pm$ 0.5   | $\pm$ 1.5    |
| Réglage de gain               | dB           | -   | 13           |
| Plage de réglage de pente     | dB           | -   | 18           |
| Niveau de sortie              | dB $\mu$ V   | 110 DIN45004B<br>107 (IMD <sub>3</sub> - 60dB)<br>100 (IMD <sub>2</sub> - 60dB)<br>94 (CTB - 60dB)<br>95 (CSO - 60dB)<br>94 (XMOD - 60dB) |              |
| Pertes de retour              | dB           | 10  |              |
| Facteur de bruit              | dB           | 6 $\pm$ 1.0   |              |
| Tension secteur               | V            | 230 $\pm$ 10% 50/60Hz   |              |
|                               | VA           | 5.5   |              |
| Température de fonctionnement | °C           | -10.. +65   |              |
| Indice de protection          |              | IP 20   |              |
| Unités par emballage          |              | 1   |              |
| Poids emballage               | Kg           | 0.4   |              |
| Dimensions emballage          | mm           | 115 x 102 x 45  |              |