

904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI INTERIEUR TV+BIS 4 SORTIES P.C.



Code : **9040075**

Modèle : **AI-414**

Description

Amplificateur d'appartement à large bande pour TV terrestre et par satellite pour installation avec multiswitches, avec 4 entrées et alimentation intégrée. Il amplifie la télévision terrestre et les bandes satellites IF séparément. Il a un contrôle de gain indépendant pour chaque bande et une pente fixe sur la bande FI.

Applications

Conçu pour agrandir les installations analogiques et numériques de télévision terrestre et par satellite dans un appartement ou une maison. Il amplifie les signaux de télévision terrestre et par satellite à partir de la sortie du multiswitch afin qu'une distribution avec des prises TV-SAT puisse être faite. Les niveaux sont facilement ajustés au moyen des deux contrôles de gain intégrés.

Caractéristiques

Fabriqué en plastique ABS, avec un châssis zamak interne qui offre un blindage maximal. L'alimentation est isolée du reste du circuit haute fréquence. Fixé au mur à l'aide des vis et des chevilles fournies. Connecteurs de type F

CODE		9040075	
MODÈLE		AI-414	
Sorties		4	
Gamme de fréquences	Bande	TV	SAT
	MHz	40-862	950-2.150
Gain	dB \pm TOL	12 \pm 1,0	25 \pm 1,5
Ondulation dans la bande	dB	\pm 1,0	\pm 3,0
Réglage de gain	dB	15	12
Pente fixe	dB	-	10
Niveau de sortie	dB μ V	91 DIN 45004B 88 (IMD ₃ -60 dB) 70 (IMD ₂ -60 dB) 75 (CTB -60 dB) 65 (CSO -60 dB) 74 (XMOD -60 dB)	108 (IMD ₃ -35 dB) 81 (IMD ₂ -35 dB)
Découplage entre sorties	dB	\geq 13	\geq 9
Pertes de retour	dB	\geq 10	
Retard chroma-luminance	ns	<20	
Facteur de bruit	dB	\leq 6	\leq 7,5
Passage d'alimentation	V \equiv	14/18	
	mA	400	
	Tono	22 KHz/DiSEqC	
Tension secteur	V \sim	230 \pm 10% ⁽¹⁾ 50/60 Hz	
	W	6,5	
Température de fonctionnement	°C	-5..+60	
Indice de protection		IP 20	
Unités par emballage		1	
Poids emballage	Kg	0,58	
Dimensions emballage	mm	165 x 100 x 50	