

# 909 ACCESSOIRES

## PREAMPLIFICATEUR UHF 14 DB TELEALIMENTE

Code : **9090028**

Modèle : **PR-200**

Description

Préamplificateur UHF 14dB, alimenté à distance en 24 Vdc avec des connecteurs de type F.



CODE		9090028	9090044	9090029
MODÈLE		PR-200	PR-201	PR-310
Raccordement		F Femelle		
Gamme de fréquences	Bande MHz	UHF 470-862		TV/SAT 5-2400
Gain	dB	14		10
Ondulation dans la bande	dB	±0,6 ±0,1 (8Mhz)		±0,6 ±0,1 (8Mhz)TV ±0,2 (36Mhz)SAT
Niveau de sortie	dB $\mu$ V	100 DIN 45004B 97 (IMD <sub>3</sub> -60dB)		102 DIN 45004B TV 99 (IMD <sub>3</sub> -60dB) TV 81 (IMD <sub>2</sub> -60dB) TV 109 (IMD <sub>3</sub> -35dB)SAT 109 (IMD <sub>3</sub> -35dB)SAT
Pertes de retour	dB	> 10		
Facteur de bruit	dB	< 1		
Alimentation	V <sup>cc</sup>	24 Téléalimente	24 Avec faston	13/18 Téléalimente
	mA	16		12/32
Passage d'alimentation	mA	-		500mA
Température de fonctionnement	°C	-10..+65		
Indice de protection		IP 20		
Unités par emballage		1		
Poids emballage	Kg	0,02		
Dimensions emballage	mm	15x80x100		