

909 ACCESSOIRES

PREAMPLIFICATEUR 5-2400 MHZ 10 DB



Code : **9090029**

Modèle : **PR-310**

Description

Préamplificateur 10dB 5-2400MHz avec circuit cc alimenté à distance à 13 / 18Vdc avec des connecteurs de type F.

CODE		9090028	9090044	9090029
MODÈLE		PR-200	PR-201	PR-310
Raccordement			F Femelle	
Gamme de fréquences	Bande MHz	UHF 470-862		TV/SAT 5-2400
Gain	dB	14		10
Ondulation dans la bande	dB	±0,6 ±0,1 (8Mhz)		±0,6 ±0,1 (8Mhz)TV ±0,2 (36Mhz)SAT
Niveau de sortie	dB μ V	100 DIN 45004B 97 (IMD ₃ -60dB)		102 DIN 45004B TV 99 (IMD ₃ -60dB) TV 81 (IMD ₃ -60dB) TV 109 (IMD ₃ -35dB)SAT 109 (IMD ₃ -35dB)SAT
Pertes de retour	dB	> 10		
Facteur de bruit	dB	< 1		
Alimentation	V $\bar{}$	24 Téléalimente	24 Avec faston	13/18 Téléalimente
	mA	16		12/32
Passage d'alimentation	mA	-		500mA
Température de fonctionnement	°C	-10...+65		
Indice de protection		IP 20		
Unités par emballage		1		
Poids emballage	Kg	0,02		
Dimensions emballage	mm	15x80x100		